



Solartech

SEC-6P-60シリーズ 240W-250W

製品仕様 (STC* 時)

形式	SEC-6P-60-240	SEC-6P-60-245	SEC-6P-60-250
セル種類	多結晶		
公称出力 Pmax[Wp]	240W	245W	250W
出力公差 **	+3%		
公称電圧 Vmax[V]	30.04V	30.19V	30.45V
公称電流 Imax[A]	7.99A	8.12A	8.21A
開回路 Voc[V]	37.82V	38.00V	38.22V
短絡 ISC[A]	8.48A	8.61A	8.70A
最大許容電圧 (IEC)	1000V DC		
効率 Eff[%]	16.44%	16.78%	17.12%
温度係数 (Isc)	0.05%/K		
温度係数 (VOC)	-0.32%/K		
温度係数 (Pmax)	-0.41%/K		
動作温度	-40℃～ +85℃		
寸法	1653 x 992 x 46mm		
質量	19.5Kg		

*STC : 標準テスト条件、放射強度 1.000 W/m²、スペクトル分布 AM 1.5、温度 25℃、EN 60904-3 に準拠する測定

** 出力公差は、お求めに応じて調整可能です

NOCT : 公称動作セル温度、45.8 +/- 2℃、放射強度 800 W/m²、AM 1.5、大気温度 20℃、風速 1m/秒で測定

セル : 60(多結晶 156 x 156mm)セル

接続 : ジャンクションボックス IP65 (3Pin スタータイプ付)

ケーブル : 4mm 2 x 1.0mm

フレーム : アルマイト処理されたアルミニウム

風の負荷 2,400 パスカル

雪の負荷 5,400 パスカル (IEC) または 550kg/m²

保証 : 定格最大出力の下限值 90% 以上の出力を 10 年間の保証

定格最大出力の下限值 80% 以上の出力を 25 年間の保証

製造元

Solartech Energy Corp. Linko Office
No. 51, Dinghu 1st St. 4th Industrial Park,
Gueishan, Taoyuan 333, Taiwan
電話 : +886-3-3188288

ファックス : +886-3-3188266

発売元

株式会社パワーコムジャパン
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-7
半蔵門村山ビル西館 6 階

予告なく仕様を変更する場合があります